

VSS-1 / VSS-5

Data-Logging Air Sampling Pump



VSS-1

5 ~ 600 cc/min




VSS-5

5 ~ 5,000 cc/min

VSS-1 / VSS-5 제품특징

- 데이터 저장기능 (약 10일)
- LCD Display를 채택하여 적산유량, 적산시간, 순간유량을 표시하는것이 가능하다.
- 소형, 경량화로 휴대가 매우 간편하다.
- 충전용 배터리가 내장되어 있으며 빠른 충전시간과 오랜시간 사용이 가능하다.
- 타이머가 내장되어 시작시간과 종료시간 설정이 가능하다.

제품 구성



Tripod 설치



개인휴대

SPECIFICATIONS

사양 / 제품번호	VSS-1	VSS-5
Accuracy (정밀도)	±5% (of full scale)	±5% (of full scale)
Flow range (유량범위)	5 ~ 600 cc/min	5 ~ 5,000 cc/min
Power (전원)	4.8V(NiMH), AC 220VAC	4.8V(NiMH), AC 220VAC
Dimension (크기)	약 114(H) × 102(W) × 50 (D)mm	약 114(H) × 102(W) × 50 (D)mm
Weight (무게)	약 539g	약 539g

2211

IAQ Monitor (CO, CO₂ 측정기)



2211

2211 제품설명

본 제품은 CO, CO₂ 온도, 습도를 동시에 측정할 수 있는 Handy Type의 실내환경 측정기입니다. RS-232C 출력기능에 의해 측정 Data에 대한 Monitoring 및 보존, Printer 출력 등 다양한 편집을 할 수 있습니다.

2211 특징

- Probe 하나로 CO, CO₂, 온도, 습도 동시측정
- 자체 Calibration 기능에 의한 교정
- 공기 환기를 측정가능
- Data 저장 및 출력가능

SPECIFICATIONS

사양 / 제품번호	2211
측정대상	Indoor Air Quality
측정범위	0~500ppm (전기화학식)
CO 측정오차	지시치의 ± 3% 또는 ± 3ppm
분해능	0.1ppm(0~99ppm), 1ppm(100~500ppm)
측정범위	0~5000ppm (비분산적외선방식)
CO ₂ 측정오차	지시치의 ±3% 또는 ±50ppm
분해능	1ppm
측정범위	-20~60°C
온도 측정오차	±0.5°C
분해능	0.1°C
측정범위	2~98%RH (0.1%RH step)
습도 측정오차	±2%RH(2~80%RH), ±3%RH(80~98%RH)
분해능	0.1%RH

사양 / 제품번호	2211
측정기능	측정치 및 최대치 Hold, 전지전량표시(5단계), 시간표시기능 기압보정기능, 측정단위변경, 최대·최소·평균치측정, 환기율측정 가스교정기능
출력기능	Digital 출력 : RS-232C (4800, 9600, 19200, 38400 bps) Analog 출력 : DC 0~1V (Option)
전원	건전지 또는 AC Adaptor (Option)
크기 및 무게	본체 : 88×188×51mm, 400g Probe : φ25 x 169mm with 2m Cable, 250g
구성품목	본체(1), Probe with Cable(1), 교정 Cap(1), Probe Stand(1) Software & Cable(1), 건전지(6), Carrying Case(1) 취급설명서(1)
Option 품목	Spare Probe, Analog Output, Thermal Printer & Cable, AC Adaptor