



SC-2C



SC-3

SC-2C(보통급) 특징

- 100dB의 넓은 동적범위로 측정범위를 조절할 필요가 없다.
- 액정화면에 간단히 SPL(순간값), Max.(최대값) 표시가 가능하다.
- 가격이 매우 저렴하며 누구나 손쉽게 사용이 가능하다.
- 소음측정기의 공인오차(± 0.5 dB)를 만족하는 고성능 기기이다.

SC-3(정밀급) 특징

- 120dB의 넓은 동적범위로 측정범위를 조절할 필요가 없다.
- 액정화면에 간단히 SPL(순간값), Max.(최대값) 표시가 가능하다.
- 무향실, 청력실험실 등 저소음 측정에 매우 적합하다.
- 소음측정기의 공인오차(± 0.5 dB)를 만족하는 고성능 기기이다.

SPECIFICATIONS

시양 / 제품번호	SC-2C (보통급)	SC-3 (정밀급)
Microphone	1/2" Condensor Microphone (P-05)	1/2" Condensor Microphone (C-130)
Measurement range	27~130dB(A)	18~137dB(A)
Time Constant	Fast, Slow	Fast, Slow
Frequency Weightings	A-Weighting	A-Weighting
Functions	SPL(LF, LS), Max LF, Max LS	SPL(LF, LS), Max LF, Max LS
Frequency range	20 ~ 20000Hz	20 ~ 20000Hz
Background noise	< 24dBA without microphone	< 18dBA without microphone
Standards	Type 2 according ICE and ANSI	Type 1 according ICE and ANSI
Battery	16LF22-type 9V alkaline	16LF22-type 9V alkaline
Dimensions	290×82×19 mm	335×82×19 mm
Weight	600gr with battery	560gr with battery
Accessories included	SoftCase(FNS020), Windscreen(PVM05)	Softcase(FNS030), Windscreen(PVM05)