

조도측정기

DX-200



DX-200

DX-200 특징

- 측정범위가 넓고, Auto Zero, Auto Range 기능과 Data Hold 기능이 내장되어 있어 편리하다.
- Lux 및 Foot-candle 표시 겸용이며, 장기간 사용 하여도 신뢰도가 매우 높다

SPECIFICATIONS

시양 / 제품번호	DX-200
측정범위	Lux : 0 ~ 200,000 Lux Foot-candle : 0 ~ 20,000 Fc
분해능	0.1 Lux (200 Lux 이하) / 1 Lux (200 Lux 이상) 0.01 FC (20 FC 이하), 0.1/1 FC (200 FC/200 F 이상)
측정정도	지시치의 ±2% ±1-digit
센서형식	Silicon Phot Cell
응답속도	약 0.3초
출 력	0 ~ 2V DC
전 원	9V Battery (180시간 사용)
크기, 무게	150 × 78 × 27mm, 225g

청음기

M-1 / M-2 / MP-1 / M-4



M-1



M-2



MP-1



M-4

M-1 / M-2 / MP-1 / M-4 특징

- M-1 / M-2 / MP-1 / M-4 이상을 진단장치는 모터, 엔진, 소음기 등 모든 회전기기 및 자동차, 전차, 기차, 선박, 항공기 등의 이상을 검출 비교에 의한 점검과 보수 또는 수도, 가스, 석유 등 파이프라인의 Leak Check 및 가전제품 등의 제조라인에 있어서의 제품의 품질검사 등에 넓게 사용되고 있는 장비입니다.

SPECIFICATIONS

시양 / 제품번호	M-1	M-2	MP-1	M-4
Type		청진기타입		레시버타입
유효길이(mm)	10단 신축식 160 ~ 1140		2단 조인트식 260 ~ 500	8단 신축식 200 ~ 770
무게(g)	160	180	100	90